

NEW SILVER DECO

A+/A



El único Aire Acondicionado de su clase que elimina humos y malos olores.

UNIDAD DE PARED NEW SILVER DECO: AIRE ACONDICIONADO BOMBA DE CALOR INVERTER A++/A.

LG NEWSILVER12.SET P12RL.

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++/A

MODO SILENCIO: REDUCE EL NIVEL DE RUIDO DE LA UNIDAD EXTERIOR EN HASTA 3DB.

FILTRO 3M MICROPROTECCIÓN: ELIMINA GÉRMENES, VIRUS, ALÉRGENOS, POLVO Y MALOS OLORES.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**UNIDAD DE PARED NEW SILVER DECO: AIRE ACONDICIONADO BOMBA DE CALOR INVERTER A++/A**

**LG NEWSILVER12SETP12R**

### UNIDAD INTERIOR – CAPACIDAD

Refrigeración Min \ Nom \ Max (W)	890 / 3500 / 4040
Calefacción Min \ Nom \ Max (W)	890 / 3800 / 5100
Calefacción -7 °C	3800

### UNIDAD INTERIOR – CONSUMO

Refrigeración	1080 W
Calefacción +7°	1000 W

### UNIDAD INTERIOR - GENERAL

EER	3,24 W/W
SEER	6,1
Pot diseño frío	3,5 kW
COP	3,80 W/W
SCOP	3,8
Pot diseño calor	3,2 Kw
Alimentación $\Phi$ / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50
Cable de alimentación N X mm <sup>2</sup>	3 x 1.0
Cable de interconexión N	4 x 0.75 (Incluido tierra)
Dimensiones mm	885 x 285 x 205
Peso neto	9 Kg

### UNIDAD INTERIOR – ETIQUETA ENERGÉTICA

REFRIGERACIÓN	A++
CALEFACCIÓN	A

### UNIDAD INTERIOR – CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

REFRIGERACIÓN	201 – kWh
CALEFACCIÓN	1400 - kWh

#### UNIDAD INTERIOR – PRESIÓN SONORA

REFRIGERACIÓN – Sueño \ Baja \ Media \ Alta	19 / 23 / 33 / 39 dBA
CALEFACCIÓN - Baja \ Media \ Alta	23 / 33 / 39 dBA

#### UNIDAD INTERIOR - CAUDAL DE AIRE

Refrigeración Sueño \ Baja \ Media \ Alta \ Max (pot)	3,5 / 5,5 / 8 / 10 / 12 m <sup>3</sup> /min
Calefacción Baja \ Media \ Alta	10,5 / 8,5 / 6,5 m <sup>3</sup> /min

#### UNIDAD EXTERIOR - RANGO OPERACIÓN

Refrigeración Min~Max	10~48 °CDB
Calefacción Min~Max	10~24 °CWB

#### UNIDAD EXTERIOR - PRESIÓN SONORA

Refrigeración	47 dBA
Calefacción	47 dBA

#### UNIDAD EXTERIOR - TUBERÍAS

Longitud (Ext/Int) Min	3 m
Longitud (Ext/Int) Max	15 m
Dif. altura (Ext/Int) Max	7 m

#### UNIDAD EXTERIOR - CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Líquido OD(outside)	6,35 mm
Gas OD(outside)	9,52 mm
Drenaje OD(outside)	21,5 mm

#### UNIDAD EXTERIOR - REFRIGERANTE

Tipo	R410A
Precarga a 7,5 m	900 g
Carga adicional g/m	20 g/m
*	Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. (R410A)

#### UNIDAD EXTERIOR - GENERAL

Tipo Compresor	Rotary
Peso neto kg	28
Dimensiones mm	717*483*230